

## 注意事项:

- 1、由于灯具有玻璃或 PC 配件，在搬运，贮存的时候请注意轻拿轻放，勿重压。
- 2、安装本产品的人员需具备电工知识的专业人员安装；
- 3、安装时，勿让产品表面与其它硬物摩擦或跌落在地板上，否则会损坏产品。
- 4、本产品在接线和换线前应断开电源，严禁带电操作；
- 5、产品使用宽电压输入：AC 85V~265V 50/60Hz，请勿超出工作电压范围。
- 6、外接电源线时，必须采取相应的防水、漏水的措施。
- 7、灯体安装必须牢固，电源线裸线连接必须做好绝缘防护，杜绝意外发生。
- 8、如果本产品的电源损坏了，要由具备电工知识或有类似资格的专业人员更换，以避免发生危险；
- 9、安装需按照规定步骤和要求进行安装。
- 10、灯具出现故障时，请及时通知我司处理。



BWL-MLE

LED 模组

# 使用说明书

请珍惜您周围的环境，杜绝可以避免的污染，在产品开箱安装以后，请将产品包装废弃物分类妥善处置。衷心感谢您的合作！

本手册涉及内容的最终解释权归重庆亮智光电科技有限公司所有



生产地址：重庆市璧山区青杠街道塘坊片区双朝南路 8 号

电 话：023-64317988

传 真：023-64317977

邮 编：402760

网 站：<http://www.bwl-china.com/>

在您使用本产品之前，请您仔细地阅读本使用说明书；它可以指导您正确使用，免除错误操作造成产品损坏，同时帮您获得最佳观察效果。

重慶亮智光電科技有限公司

## 应用范围:

广泛应用于城市主干路、次干路、支路、高速公路、商业区、工业区、停车场、隧道灯、路灯、景观灯、工业照明等户外室内场所。

## 产品特点:

- 1、节能：比传统钠灯节能 30%-50%
- 2、散热快：灯体采用高导热铝材，高效散热。
- 3、简易性：安装方便，维护简单
- 4、绿色环保：辐射小，原材料不含有毒物质
- 5、高效角度灯罩：多角度反光罩，优良的配光性能，更有效照射到地面

## 技术参数:

参数	数值
输入电压	AC85-265V 50Hz/60Hz
灯具总消耗功率	35W~65W
灯具光效	125-145lm/W
灯具色温	4000K
显色指数	Ra≥70
操作温度	-20°C~+65°C
防护等级	IP65
灯具寿命	50000h
安装方式	固定安装

## 安装及接线:

